

## Descriptif cuisine Anis

### Meubles

Pos	Désignation	Placage	Quantité
1	Joue de fin de ligne Joue en largeur de 16 / 25 / 50 mm, profil de fond en aspect inox inclus, profondeur L: 16, H: 720, P: 585		pce 1.00
2	Elément bas 1 tiroir, 1 porte, 1 étagère L: 450, H: 720, P: 561		pce 1.00
3	Sous-évier 1 bandeau fixe, 1 porte L: 600, H: 720, P: 561		pce 1.00
4	Façade de porte chevillée pour lave-vaisselle tout intégré sous plan de travail, réfrigérateur et congélateur en sous-élément avec coulissants L: 600, H: 720, P: 561		pce 1.00
5	Rangement coulissant 1 tiroir, 2 coulissants L: 800, H: 720, P: 561		pce 1.00
6	Rangement coulissant 1 coulissant, 1 façade chevillée, 2 paniers à suspendre avec fond panneau L: 200, H: 720, P: 561		pce 1.00
	<b>Spécification</b> Direction = Droite		
7	Armoire de rangement 2 portes, 1 étagère fixe, 4 étagères L: 600, H: 1997, P: 561		pce 1.00
8	Armoire four Hauteur d'encastrement L: 600, H: 1997, P: 561		pce 1.00
9	Armoire réfrigérateur/ congélateur Hauteur d'encastrement L: 600, H: 1997, P: 561		pce 1.00
10	Fileur de façade Finition façade d'un seul tenant, largeur : 200 mm		pce 1.00
	<b>Spécification</b> Largeur = 34, Profondeur = 561		
11	Joue pour agencement Profondeur L: 16 H: 720		pce 1.00

Hauteur = 870, Profondeur = 601

12	Habillage de dos, finition corps, hauteur continue, profil bas inclus. Largeur H: 720 P: 16	dm	20.00
	<b>Spécification</b> Hauteur = 870, Largeur = 2000		
13	Elément bas 1 porte d'un seul tenant, 1 étagère L: 600, H: 720, P: 561	pce	1.00
14	Rangement coulissant 1 tiroir, 2 coulissants L: 800, H: 720, P: 561	pce	1.00
15	Elément bas 1 porte d'un seul tenant, 1 étagère L: 600, H: 720, P: 561	pce	1.00
16	Joue pour agencement Profondeur L: 16 H: 720	pce	1.00
	<b>Spécification</b> Hauteur = 870, Profondeur = 601		
20	Fond de protection anti- humidité Tôle aluminium, cannelé, pour sous-évier et sous-évier d'angle SPUE(D)90-45 / 100-50 / 120-60, non utilisable avec des blocs coulissants, convient uniquement pour une profondeur latérale de 560 mm	pce	1.00
21	Panneau d'écartement pour tables de cuisson à induction indispensable pour des éléments bas, pour être utilisé en tant que plaque de cuisson, avec un tiroir directement sous l'appareil, vis d'assemblage incluses	pce	1.00
22	Range-couverts Move gris argent, hauteur : 47 mm, pour profondeur de tiroir de 500 mm, profondeur latérale : 560 mm	pce	2.00
23	Tapis antidérapants, anthracite pour profondeur de coulissant de 500 mm avec profondeur de 560 mm Possibilité de couper d'autres dimensions de tiroir	pce	4.00
24	Range-couverts Move gris argent, hauteur : 47 mm, pour profondeur de tiroir de 500 mm, profondeur latérale : 560 mm	pce	1.00

500	Plan de travail APN avec chant N chant avant arrondi, recouvert latéralement d'un chant décor droit Disponible contre supplément de prix, également avec un chant N plaqué.	dm 26.86
-----	---	----------

**Spécification**

Longueur = 2686, Profondeur = 600

501	Plan de travail APD avec chant décor devant et sur le côté avec chant décor droit, 1,5 mm d'épaisseur.	dm 20.72
-----	--	----------

Longueur = 2072, Profondeur = 900

502	Plinthe épaisseur : 13 mm, joint d'étanchéité au sol inclus, fourni sous forme de barre en 2200 mm et 3350 mm. Lors de la première commande, les angles et plinthe de tous les éléments bas sont compris dans le prix.	dm 68.08
-----	--	----------

466	900 Poignée barre aspect inox	
-----	-------------------------------	--

**Sanitaires**

Pos	Désignation	Quantité
17	RIEBER: Evier à encastrer Linea light, inox inox équipement 1 bac 375 x 375 x 170 mm bonde à panier 3 1/2 incluse équipement pour vidage et trop-plein Actionnement excentrique avec équipement pour vidage et trop-plein 2 perforations pour robinets Encastrement à fleur du plan de travail Dimensions Extérieures L: 465, H: 225, P: 515	pce 1.00

**Spécification**

Type d'encastrement = Encastré par dessus

18	Mitigeur avec poignée à levier haute-pression Berlin chromé équipement raccord pour eau chaude et eau froide Sortie pivotante, zone de pivotement 150° aérateur, diamètre 24 mm Tuyaux de raccordement flexibles dimensions Perforation pour robinet, diamètre 35 mm Hauteur sortie au-dessus du PdT 299 mm Point le plus élevé au-dessus du PdT 299 mm portée 269,5 mm	pce 1.00
----	---	----------

**Accessoires**

Pos	Désignation	Quantité
20	FRANKE, Système de collecte des déchets, Serie, Pivot	pce 1.00