

Descriptif cuisine Badiane

Meubles

Pos	Désignation	Placage	Quantité
1	Fileur de façade Finition façade d'un seul tenant, largeur : 200 mm Spécification Largeur = 50, Profondeur = 561		pce 1.00
2	Armoire réfrigérateur/ congélateur Hauteur d'encastrement L: 600, H: 1997, P: 561		pce 1.00
3	Rangement coulissant 1 tiroir, 2 coulissants L: 600, H: 720, P: 561		pce 1.00
4	Élément bas four 1 tiroir en plastique, contenu 16 l, dimensions intérieures L: 600, H: 720, P: 561 Spécification Façade redéfinie		pce 1.00
5	Sous-évier 1 bandeau intérieur, 1 porte d'un seul tenant L: 600, H: 720, P: 561		pce 1.00
6	Façade de porte d'un seul tenant pour lave-vaisselle tout intégré sous plan de travail, réfrigérateur et congélateur en sous-élément avec coulissants L: 600, H: 720, P: 561		pce 1.00
7	Élément bas 1 tiroir, 1 porte, 1 étagère L: 400, H: 720, P: 561		pce 1.00
7.1	Range-couverts Move gris argent, hauteur : 47 mm, pour profondeur de tiroir de 500 mm, profondeur latérale : 560 mm		pce 1.00
8	Fileur de façade Finition façade d'un seul tenant, largeur : 200 mm Spécification Largeur = 50, Profondeur = 561		pce 1.00
9	Élément haut 1 porte, 2 étagères L: 600, H: 718, P: 320		pce 1.00
10	Élément haut pour hotte à tiroir L: 600, H: 718, P: 320		pce 1.00

11	Elément haut 1 porte, 2 étagères L: 600, H: 718, P: 320	pce	1.00
12	Elément haut 1 porte, 2 étagères L: 600, H: 718, P: 320	pce	1.00
13	Elément haut 1 porte, 2 étagères L: 400, H: 718, P: 320	pce	1.00
14	Fileur Finition façade d'un seul tenant, 2 étagères en haut et en bas, 1 joue d'élément haut Spécification Largeur = 50, Profondeur = 320	pce	1.00
17	Fond de protection anti- humidité Tôle aluminium, cannelé, pour sous-évier et sous-évier d'angle SPUE(D)90-45 / 100-50 / 120-60, non utilisable avec des blocs coulissants, convient uniquement pour une profondeur latérale de 560 mm	pce	1.00
18	Panneau d'écartement pour tables de cuisson à induction indispensable pour des éléments bas, pour être utilisé en tant que plaque de cuisson, avec un tiroir directement sous l'appareil, vis d'assemblage incluses	pce	1.00
19	Range-couverts Move gris argent, hauteur : 47 mm, pour profondeur de tiroir de 500 mm, profondeur latérale : 560 mm	pce	1.00
20	Eclairage LED de crédence Stabi-Line Boîtier aluminium, aspect acier inox Couvercle plexiglas satiné LED - 12 V DC, 4000 K Classe defficacité énergétique : A Profondeur : 20 mm, hauteur : 16 mm Câble de 1700 mm pour le raccordement au kit dalimentation Kit dalimentation à 1 LED 1 Interrupteur avec câble de secteur / 230 V Pour montage sous éléments hauts. L: 560, H: 16, P: 20	pce	1.00
21	Eclairage LED de crédence Stabi-Line, complément Boîtier aluminium, aspect acier inox Couvercle plexiglas satiné LED - 12 V DC Classe defficacité énergétique : A Profondeur : 20 mm, Hauteur : 16 mm câble de 1700 mm pour le raccordement au kit dalimentation Pour montage sous éléments hauts. L: 560, H: 16, P: 20	pce	1.00
22	Tapis antidérapants, anthracite pour profondeur de coulissant de 500 mm avec profondeur de 560 mm Possibilité de couper dautres dimensions de tiroir	pce	2.00

24		Eclairage LED de crédence Stabi-Line, complément Boîtier aluminium, aspect acier inox Couvercle plexiglas satiné LED - 12 V DC Classe defficacité énergétique : A Profondeur : 20 mm, Hauteur : 16 mm câble de 1700 mm pour le raccordement au kit dalimentation Pour montage sous éléments hauts. L: 860, H: 16, P: 20	pce	1.00
500		Plan de travail APN avec chant N chant avant arrondi, recouvert latéralement d'un chant décor droit Disponible contre supplément de prix, également avec un chant N plaqué. Spécification Longueur = 2850, Profondeur = 600	dm	28.50
501	S	Plinthe épaisseur : 13 mm, joint d'étanchéité au sol inclus, fourni sous forme de barre en 2200 mm et 3350 mm. Lors de la première commande, les angles et plinthe de tous les éléments bas sont compris dans le prix.	dm	36.75
900 Poignée barre aspect inox				

Sanitaires

Pos	Désignation	Quantité
15 8	RIEBER: Evier à encastrer Linea light, inox inox équipement 1 bac 375 x 375 x 170 mm bonde à panier 3 1/2 incluse équipement pour vidage et trop-plein Actionnement excentrique avec équipement pour vidage et trop-plein 2 perforations pour robinets Encastrement à fleur du plan de travail Dimensions Extérieures L: 465, H: 225, P: 515 Spécification Type d'encastrement = Encastré par dessus	pce 1.00
16	Mitigeur avec poignée à levier haute-pression Berlin chromé équipement raccord pour eau chaude et eau froide Sortie pivotante, zone de pivotement 150° aérateur, diamètre 24 mm Tuyaux de raccordement flexibles dimensions Perforation pour robinet, diamètre 35 mm Hauteur sortie au-dessus du PdT 299 mm Point le plus élevé au-dessus du PdT 299 mm portée 269,5 mm	pce 1.00