Descriptif cuisine Canelle

Meubles

Pos	Désignation	Placage	Quantité	
1	Joue de fin de ligne Joue en largeur de 16 / 25 / 50 mm, profil de fond en aspect inox inclus, profondeur L: 16, H: 720, P: 585 Hauteur = 870		pce	1.00
2	Elément bas 1 tiroir, 1 porte, 1 étagère L: 450, H: 720, P: 561		pce	1.00
3	Sous-évier 1 bandeau fixe, 1 porte L: 600, H: 720, P: 561		pce	1.00
4	Façade de porte chevillée pour lave-vaisselle tout intégré sous plan de travail, réfrigérateur et congélateur en sous-élément avec coulissants L: 600, H: 720, P: 561		pce	1.00
5	Rangement coulissant 1 tiroir, 2 coulissants L: 1200, H: 720, P: 561		pce	1.00
6	Rangement coulissant 1 tiroir, 1 coulissant, 1 porte-bouteilles métallique, amovible L: 300, H: 720, P: 561		pce	1.00
7	Armoire de rangement 2 portes, 1 étagère fixe, 4 étagères L: 600, H: 1997, P: 561		pce	1.00
8	Armoire four Hauteur d'encastrement L: 600, H: 1997, P: 561		pce	1.00
9	Armoire réfrigérateur/ congélateur Hauteur d'encastrement L: 600, H: 1997, P: 561		pce	1.00
10	Fileur de façade Finition façade d'un seul tenant, largeur : 200 mm **Spécification** Largeur = 34, Profondeur = 561		pce	1.00
11	Pied support 60 mm Ø en aspect inox réglable en hauteur + 30 mm		pce	1.00

12	Habillage de dos, finition corps, hauteur continue, profil bas inclus. Largeur H: 720 P: 16 **Spécification** Hauteur = 870, Largeur = 1400	dm	14.00
13	Joue de fin de ligne Joue en largeur de 16 / 25 / 50 mm, profil de fond en aspect inox inclus, profondeur L: 16, H: 720, P: 585 Hauteur = 870, Profondeur = 327	pce	1.00
14	Elément haut 1 porte, 2 étagères L: 600, H: 718, P: 320	pce	1.00
14.1	Supplément de prix pour socle pour planification d'éléments hauts en tant que crédences	pce	1.00
15	Joue pour agencement Profondeur L: 16 H: 720	pce	1.00
16	Elément bas 1 porte d'un seul tenant, 1 étagère L: 600, H: 720, P: 561	pce	1.00
17	Rangement coulissant 1 tiroir, 2 coulissants L: 800, H: 720, P: 561	pce	1.00
18	Elément bas 1 porte d'un seul tenant, 1 étagère L: 600, H: 720, P: 561	pce	1.00
19	Joue pour agencement Profondeur L: 16 H: 720 Hauteur = 870, Profondeur = 601	pce	1.00
22	Fond de protection anti- humidité Tôle aluminium, cannelé, pour sous-évier et sous-évier d'angle SPUE(D)90-45 / 100-50 / 120-60, non utilisable avec des blocs coulissants, convient uniquement pour une profondeur latérale de 560 mm	pce	1.00
24	Range-couverts Move gris argent, hauteur : 47 mm, pour profondeur de tiroir de 500 mm, profondeur latérale : 560 mm	pce	1.00
25	Tapis antidérapants, anthracite pour profondeur de coulissant de 500 mm avec profondeur de 560 mm Possibilité de couper dautres dimensions de tiroir	pce	2.00

26	Range-couverts Move gris argent, hauteur : 47 mm, pour profondeur de tiroir de 500 mm, profondeur latérale : 560 mm	pce	1.00
27	Panneau d'écartement pour tables de cuisson à induction indispensable pour des éléments bas, pour être utilisé en tant que plaque de cuisson, avec un tiroir directement sous l'appareil, vis d'assemblage incluses	pce	1.00
28	Range-couverts Move gris argent, hauteur : 47 mm, pour profondeur de tiroir de 500 mm, profondeur latérale : 560 mm	pce	1.00
29	Tapis antidérapants, anthracite pour profondeur de coulissant de 500 mm avec profondeur de 560 mm Possibilité de couper dautres dimensions de tiroir.	pce	2.00
500	Plan de travail APN avec chant N chant avant arrondi, recouvert latéralement d'un chant décor droit Disponible contre supplément de prix, également avec un chant N plaqué. **Spécification** Longueur = 3186, Profondeur = 600	dm	31.86
501	Plan de travail APD avec chant décor devant et sur le côté avec chant décor droit, 1,5 mm d'épaisseur. Longueur = 2352, Profondeur = 950	dm	23.52
501.1	Plus-value pour finition de chants supplémentaires sur plans de travail et tables, finition des chants arrières, latéraux et en cas de découpes. Longueur max. pour chant N : 2500 mm. Prix par 100 mm.	dm	23.52
502	Plinthe épaisseur : 13 mm, joint d'étanchéité au sol inclus, fourni sous forme de barre en 2200 mm et 3350 mm. Lors de la première commande, les angles et plinthe de tous les éléments bas sont compris dans le prix.	dm	82.30
	900 Poignée barre aspect inox		

Sanitaires

Pos	Désignation	Quantité	
20	RIEBER: Evier à encastrer Linea light, inox inox équipement 1 bac 375 x 375 x 170 mm bonde à panier 3 1/2 incluse équipement pour vidage et trop-plein Actionnement excentrique avec équipement pour vidage et trop-plein 2 perforations pour robinets Encastrement à fleur du plan de travail Dimensions Extérieures L: 465, H: 225, P: 515 **Spécification sur 87470** Type d'encastrement = Encastré par dessus	pce	1.00

21	Mitigeur avec poignée à levier haute-pression Berlin chromé équipement raccord pour eau chaude et eau froide Sortie pivotante, zone de pivotement 150° aérateur, diamètre 24 mm Tuyaux de raccordement flexibles dimensions Perforation pour robinet, diamètre 35 mm Hauteur sortie au-dessus du PdT 299 mm Point le plus élevé au-dessus du PdT 299 mm portée 269,5 mm	pce	1.00

Accessoires

Pos	Désignation	Quantité	
23	FRANKE, Système de collecte des déchets, Serie, Pivot	pce	1.00