

Descriptif Cuisine Ciboulette

Meubles

| Pos | Désignation | Placage | Quantité |
|-----|---|---------|----------|
| 1 | Fileur de façade Finition façade d'un seul tenant, largeur : 200 mm Spécification Largeur = 50, Profondeur = 561 | | pce 1.00 |
| 2 | Armoire réfrigérateur Hauteur d'encastrement L: 600, H: 1997, P: 561 | | pce 1.00 |
| 3 | Elément bas 1 porte d'un seul tenant, 1 étagère L: 400, H: 720, P: 561 | | pce 1.00 |
| 4 | Elément bas four 1 tiroir en plastique, contenu 16 l, dimensions intérieures L: 600, H: 720, P: 561 Spécification Façade redéfinie | | pce 1.00 |
| 5 | Façade de porte d'un seul tenant pour lave-vaisselle tout intégré sous plan de travail, réfrigérateur et congélateur en sous-élément avec coulissants L: 600, H: 720, P: 561 | | pce 1.00 |
| 6 | Sous-évier 1 bandeau intérieur, 1 porte d'un seul tenant L: 600, H: 720, P: 561 | | pce 1.00 |
| 7 | Rangement coulissant 1 tiroir, 2 coulissants L: 600, H: 720, P: 561 | | pce 1.00 |
| 7.1 | Tapis antidérapants, anthracite pour profondeur de coulissant de 500 mm avec profondeur de 560 mm Possibilité de couper d'autres dimensions de tiroir | | pce 2.00 |
| 7.2 | Range-couverts Move gris argent, hauteur : 47 mm, pour profondeur de tiroir de 500 mm, profondeur latérale : 560 mm | | pce 1.00 |
| 8 | Fileur de façade Finition façade d'un seul tenant, largeur : 200 mm Spécification Largeur = 50, Profondeur = 561 | | pce 1.00 |
| 9 | Elément haut étagères 2 étagères fixes, profondeur L: 200, H: 718, P: 335 | | pce 1.00 |
| 10 | Elément haut 1 porte, 2 étagères L: 600, H: 718, P: 320 | | pce 1.00 |

| | | | |
|-----|---|-----|-------|
| 11 | Eclairage LED de crédence Stabi-Line Boîtier aluminium, aspect acier inox Couvercle plexiglas satiné LED - 12 V DC, 4000 K Classe defficacité énergétique : A Profondeur : 20 mm, hauteur : 16 mm Câble de 1700 mm pour le raccordement au kit dalimentation Kit dalimentation à 1 LED 1 Interrupteur avec câble de secteur / 230 V Pour montage sous éléments hauts. L: 560, H: 16, P: 20 | pce | 1.00 |
| 12 | Elément haut 1 porte, 2 étagères L: 600, H: 718, P: 320 | pce | 1.00 |
| 13 | Eclairage LED de crédence Stabi-Line, complément Boîtier aluminium, aspect acier inox Couvercle plexiglas satiné LED - 12 V DC Classe defficacité énergétique : A Profondeur : 20 mm, Hauteur : 16 mm câble de 1700 mm pour le raccordement au kit dalimentation Pour montage sous éléments hauts. L: 560, H: 16, P: 20 | pce | 1.00 |
| 14 | Fileur Finition façade d'un seul tenant, 2 étagères en haut et en bas, 1 joue d'élément haut Spécification Largeur = 50, Profondeur = 320 | pce | 1.00 |
| 16 | Fond de protection anti- humidité Tôle aluminium, cannelé, pour sous-évier et sous-évier d'angle SPUE(D)90-45 / 100-50 / 120-60, non utilisable avec des blocs coulissants, convient uniquement pour une profondeur latérale de 560 mm | pce | 1.00 |
| 450 | Poignée métallique coloris inox | pce | 10.00 |
| 500 | Plan de travail APN avec chant N chant avant arrondi, recouvert latéralement d'un chant décor droit Disponible contre supplément de prix, également avec un chant N plaqué. Spécification Longueur = 2850, Profondeur = 600 | dm | 28.50 |
| 501 | Plinthe épaisseur : 13 mm, joint d'étanchéité au sol inclus, fourni sous forme de barre en 2200 mm et 3350 mm. Lors de la première commande, les angles et plinthe de tous les éléments bas sont compris dans le prix. | dm | 36.75 |

Sanitaires

| Pos | Désignation | Quantité |
|-----|-------------|----------|
|-----|-------------|----------|

15 RIEBER: Evier à encastrer Linea light, inox inox équipement 1 pce 1.00
 bac 375 x 375 x 170 mm bonde à panier 3 1/2 incluse
 équipement pour vidage et trop-plein Actionnement excentrique
 avec équipement pour vidage et trop-plein 2 perforations pour
 robinets Encastrement à fleur du plan de travail Dimensions
 Extérieures
 L: 465, H: 225, P: 515

Spécification

Type d'encastrement = Encastré par dessus

15.1 Mitigeur avec poignée à levier haute-pression Berlin chromé pce 1.00
 équipement raccord pour eau chaude et eau froide Sortie
 pivotante, zone de pivotement 150° aérateur, diamètre 24 mm
 Tuyaux de raccordement flexibles dimensions Perforation pour
 robinet, diamètre 35 mm Hauteur sortie au-dessus du PdT 299
 mm Point le plus élevé au-dessus du PdT 299 mm portée 269,5
 mm

Accessoires

| Pos | Désignation | Quantité |
|-----|---|----------|
| 17 | FRANKE, Système de collecte des déchets, Serie, Pivot | pce 1.00 |