

Descriptif cuisine Cumin

Meubles

Pos	Désignation	Placage	Quantité
1	Fileur de façade Finition façade d'un seul tenant, largeur : 200 mm Spécification Largeur = 64, Profondeur = 561		pce 1.00
2	Elément bas 1 tiroir, 1 porte, 1 étagère L: 600, H: 720, P: 561		pce 1.00
3	Sous-évier 1 bandeau fixe, 1 porte L: 600, H: 720, P: 561		pce 1.00
4	Façade de porte chevillée pour lave-vaisselle tout intégré sous plan de travail, réfrigérateur et congélateur en sous-élément avec coulissants L: 600, H: 720, P: 561		pce 1.00
5	Rangement coulissant 1 tiroir, 2 coulissants L: 1200, H: 720, P: 561		pce 1.00
6	Rangement coulissant 1 tiroir, 1 coulissant, 1 porte-bouteilles métallique, amovible L: 300, H: 720, P: 561		pce 1.00
7	Joue de fin de ligne Joue en largeur de 16 / 25 / 50 mm, profil de fond en aspect inox inclus, profondeur L: 16, H: 720, P: 585 Spécification Hauteur = 870		pce 1.00
8	Joue de fin de ligne Joue en largeur de 16 / 25 / 50 mm, profil de fond en aspect inox inclus, profondeur L: 16, H: 1997, P: 585 Spécification Hauteur = 2147		pce 1.00
9	Armoire de rangement 2 portes, 1 étagère fixe, 4 étagères L: 600, H: 1997, P: 561		pce 1.00
10	Armoire four Hauteur d'encastrement L: 600, H: 1997, P: 561		pce 1.00
11	Armoire réfrigérateur/ congélateur Hauteur d'encastrement L: 600, H: 1997, P: 561		pce 1.00

12		Joue de fin de ligne Joue en largeur de 16 / 25 / 50 mm, profil de fond en aspect inox inclus, profondeur L: 16, H: 1997, P: 585	pce	1.00
		Spécification Hauteur = 2147		
13	V	Etagère murale avec porte- étagères, 25 mm d'épaisseur 255 mm de profondeur, chant en polymère sur toute la périphérie, disponible en largeurs de 250 mm à 1000 mm, inclut 2 porte-étagères VBH5 H: 100 P: 255	pce	1.00
		Spécification Largeur = 400		
14		Etagère murale avec porte- étagères, 25 mm d'épaisseur 255 mm de profondeur, chant en polymère sur toute la périphérie, disponible en largeurs de 250 mm à 1000 mm, inclut 2 porte-étagères VBH5 H: 100 P: 255	pce	1.00
		Spécification Largeur = 400		
17		Fond de protection anti- humidité Tôle aluminium, cannelé, pour sous-évier et sous-évier d'angle SPUE(D)90-45 / 100-50 / 120-60, non utilisable avec des blocs coulissants, convient uniquement pour une profondeur latérale de 560 mm	pce	1.00
19		Range-couverts Move gris argent, hauteur : 47 mm, pour profondeur de tiroir de 500 mm, profondeur latérale : 560 mm	pce	1.00
20		Panneau d'écartement pour tables de cuisson à induction indispensable pour des éléments bas, pour être utilisé en tant que plaque de cuisson, avec un tiroir directement sous l'appareil, vis d'assemblage incluses	pce	1.00
21		Range-couverts Move gris argent, hauteur : 47 mm, pour profondeur de tiroir de 500 mm, profondeur latérale : 560 mm	pce	1.00
22		Tapis antidérapants, anthracite pour profondeur de coulissant de 500 mm avec profondeur de 560 mm Possibilité de couper d'autres dimensions de tiroir.	pce	2.00
23		Range-couverts Move gris argent, hauteur : 47 mm, pour profondeur de tiroir de 500 mm, profondeur latérale : 560 mm	pce	1.00

500	Plan de travail APN avec chant N chant avant arrondi, recouvert latéralement d'un chant décor droit Disponible contre supplément de prix, également avec un chant N plaqué.	dm 34.00
-----	---	----------

Spécification

Longueur = 3400, Profondeur = 600

501	Plinthe épaisseur : 13 mm, joint d'étanchéité au sol inclus, fourni sous forme de barre en 2200 mm et 3350 mm. Lors de la première commande, les angles et plinthe de tous les éléments bas sont compris dans le prix.	dm 54.22
-----	--	----------

466	900 Poignée barre aspect inox	
-----	-------------------------------	--

Sanitaires

Pos	Désignation	Quantité
15	RIEBER: Evier à encastrer Linea light, inox inox équipement 1 bac 375 x 375 x 170 mm bonde à panier 3 1/2 incluse équipement pour vidage et trop-plein Actionnement excentrique avec équipement pour vidage et trop-plein 2 perforations pour robinets Encastrement à fleur du plan de travail Dimensions Extérieures L: 465, H: 225, P: 515	pce 1.00

Spécification

Type d'encastrement = Encastré par dessus

16	Mitigeur avec poignée à levier haute-pression Berlin chromé équipement raccord pour eau chaude et eau froide Sortie pivotante, zone de pivotement 150° aérateur, diamètre 24 mm Tuyaux de raccordement flexibles dimensions Perforation pour robinet, diamètre 35 mm Hauteur sortie au-dessus du PdT 299 mm Point le plus élevé au-dessus du PdT 299 mm portée 269,5 mm	pce 1.00
----	---	----------

Accessoires

Pos	Désignation	Quantité
18	FRANKE, Système de collecte des déchets, Serie, Pivot	pce 1.00