

Descriptif cuisine Papaye

Meubles

Pos	Désignation	Placage	Quantité
1	Joue de fin de ligne Joue en largeur de 16 / 25 / 50 mm, profil de fond en aspect inox inclus, profondeur L: 16, H: 1997, P: 585 Spécification Hauteur = 2147		pce 1.00
2	Armoire réfrigérateur/ congélateur Hauteur d'encastrement L: 600, H: 1997, P: 561		pce 1.00
3	Façade de porte chevillée pour lave-vaisselle tout intégré sous plan de travail, réfrigérateur et congélateur en sous-élément avec coulissants L: 600, H: 720, P: 561		pce 1.00
4	Sous-évier 1 bandeau fixe, 1 porte L: 600, H: 720, P: 561		pce 1.00
5	Élément bas d'angle avec plateaux pivotants 1 tiroir, 1 porte, 2 plateaux pivotants en bois avec main-courante métallique, réglables en hauteur L: 900, H: 720, P: 561 Spécification Direction = Droite, Offset = 284, Fileur, épaisseur = 189, Façade redéfinie		pce 1.00
6	Rangement coulissant 1 coulissant, 1 façade chevillée, 2 paniers à suspendre avec fond panneau L: 300, H: 720, P: 561 Spécification Direction = Droite		pce 1.00
7	Rangement coulissant 1 tiroir, 2 coulissants L: 1000, H: 720, P: 561		pce 1.00
8	Rangement coulissant 1 tiroir, 1 coulissant, 1 porte-bouteilles métallique, amovible L: 300, H: 720, P: 561		pce 1.00
9	Armoire four Hauteur d'encastrement L: 600, H: 1997, P: 561		pce 1.00
10	Fileur de façade Finition façade d'un seul tenant, largeur : 200 mm Spécification Largeur = 50, Profondeur = 561		pce 1.00

11	Fileur Finition façade d'un seul tenant, 2 étagères en haut et en bas, 1 joue d'élément haut	pce	1.00
	Spécification Largeur = 50, Profondeur = 320		
12	Elément haut 1 porte, 2 étagères L: 600, H: 718, P: 320	pce	1.00
13	Eclairage LED de crédence Stabi-Line Boîtier aluminium, aspect acier inox Couvercle plexiglas satiné LED - 12 V DC, 4000 K Classe defficacité énergétique : A Profondeur : 20 mm, hauteur : 16 mm Câble de 1700 mm pour le raccordement au kit dalimentation Kit dalimentation à 1 LED 1 Interrupteur avec câble de secteur / 230 V Pour montage sous éléments hauts. L: 560, H: 16, P: 20	pce	1.00
16	Fond de protection anti- humidité Tôle aluminium, cannelé, pour sous-évier et sous-évier d'angle SPUE(D)90-45 / 100-50 / 120-60, non utilisable avec des blocs coulissants, convient uniquement pour une profondeur latérale de 560 mm	pce	1.00
17	Range-couverts Move gris argent, hauteur : 47 mm, pour profondeur de tiroir de 500 mm, profondeur latérale : 560 mm	pce	1.00
18	Range-couverts Move gris argent, hauteur : 47 mm, pour profondeur de tiroir de 500 mm, profondeur latérale : 560 mm	pce	1.00
19	Tapis antidérapants, anthracite pour profondeur de coulissant de 500 mm avec profondeur de 560 mm Possibilité de couper dautres dimensions de tiroir	pce	2.00
20	Range-couverts Move gris argent, hauteur : 47 mm, pour profondeur de tiroir de 500 mm, profondeur latérale : 560 mm	pce	1.00
21	Range-couverts Move gris argent, hauteur : 47 mm, pour profondeur de tiroir de 500 mm, profondeur latérale : 560 mm	pce	1.00
22	Panneau d'écartement pour tables de cuisson à induction indispensable pour des éléments bas, pour être utilisé en tant que plaque de cuisson, avec un tiroir directement sous l'appareil, vis dassemblage incluses	pce	1.00
500	Plan de travail APN avec chant N chant avant arrondi, recouvert latéralement d'un chant décor droit Disponible contre supplément de prix, également avec un chant N plaqué.	dm	23.84

Spécification

Longueur = 2384, Profondeur = 585

500.1	Assemblage par rainure et languette pour tablettes de recouvrement, de 25 mm d'épaisseur, ferrures à visser, ressorts et colle résistant à l'eau inclus	pce	1.00
-------	---	-----	------

501	Plan de travail APN avec chant N chant avant arrondi, recouvert latéralement d'un chant décor droit Disponible contre supplément de prix, également avec un chant N plaqué.	dm	17.70
-----	---	----	-------

Spécification

Longueur = 1770, Profondeur = 585

502	Plinthe épaisseur : 13 mm, joint d'étanchéité au sol inclus, fourni sous forme de barre en 2200 mm et 3350 mm. Lors de la première commande, les angles et plinthe de tous les éléments bas sont compris dans le prix.	dm	52.44
-----	--	----	-------

Sanitaires

Pos	Désignation	Quantité	
14	RIEBER: Evier à encastrer Linea 100, inox inox équipement 1 bac 375 x 375 x 180 mm Surface d'égouttage bonde à panier 3 1/2 incluse équipement excentrique avec équipement pour vidage et trop-plein 2 perforations pour robinets Encastrement à fleur du plan de travail Dimensions Extérieures L: 860, H: 190, P: 515	pce	1.00

Spécification

Type d'encastrement = Encastré par dessus

15	Mitigeur avec poignée à levier haute-pression Berlin chromé équipement raccord pour eau chaude et eau froide Sortie pivotante, zone de pivotement 150° aérateur, diamètre 24 mm Tuyaux de raccordement flexibles dimensions Perforation pour robinet, diamètre 35 mm Hauteur sortie au-dessus du PdT 299 mm Point le plus élevé au-dessus du PdT 299 mm portée 269,5 mm	pce	1.00
----	---	-----	------

Accessoires

Pos	Désignation	Quantité	
23	FRANKE, Système de collecte des déchets, Série 350, Composta 60 EU Tiroir	pce	1.00