Descriptif cuisine Sauge

Meubles

Pos 1	Désignation Fileur de façade Finition façade d'un seul tenant, largeur : 200 mm	Placage	Qua	
			pce	1.00
	Spécification Largeur = 50, Profondeur = 561			
2	Armoire réfrigérateur/ congélateur Hauteur d'encastrement L: 600, H: 1997, P: 561		pce	1.00
3	Armoire four Hauteur d'encastrement L: 600, H: 1997, P: 561		pce	1.00
4	Elément bas 1 tiroir, 1 porte, 1 étagère L: 500, H: 720, P: 561		рсе	1.00
5	Rangement coulissant 1 tiroir, 2 coulissants L: 900, H: 720, P: 561		pce	1.00
6	Façade de porte chevillée pour lave-vaisselle tout intégré sous plan de travail, réfrigérateur et congélateur en sous-élément avec coulissants L: 600, H: 720, P: 561		pce	1.00
7	Sous-évier 1 bandeau fixe, 1 porte L: 600, H: 720, P: 561		pce	1.00
8	Elément bas 1 tiroir, 1 porte, 1 étagère L: 600, H: 720, P: 561		рсе	1.00
9	Fileur de façade Finition façade d'un seul tenant, largeur : 200 mm Spécification Largeur = 50, Profondeur = 561		pce	1.00
12	Fond de protection anti- humidité Tôle aluminium, cannelé, pour sous-évier et sous-évier d'angle SPUE(D)90-45 / 100-50 / 120-60, non utilisable avec des blocs coulissants, convient uniquement pour une profondeur latérale de 560 mm		рсе	1.00
13	Panneau d'écartement pour tables de cuisson à induction indispensable pour des éléments bas, po être utilisé en tant que plaque de cuisson, avec un tiroir directement sous l'appareil, vis dassemblage incluses	ur	рсе	1.00

14	Range-couverts Move gris argent, hauteur : 47 mm, pour profondeur de tiroir de 500 mm, profondeur latérale : 560 mm	pce	1.00
15	Tapis antidérapants, anthracite pour profondeur de coulissant de 500 mm avec profondeur de 560 mm Possibilité de couper dautres dimensions de tiroir	pce	2.00
16	Range-couverts Move gris argent, hauteur : 47 mm, pour profondeur de tiroir de 500 mm, profondeur latérale : 560 mm	pce	1.00
17	Range-couverts Move gris argent, hauteur : 47 mm, pour profondeur de tiroir de 500 mm, profondeur latérale : 560 mm	pce	1.00
500	Plan de travail APN avec chant N chant avant arrondi, recouvert latéralement d'un chant décor droit Disponible contre supplément de prix, également avec un chant N plaqué. Spécification Longueur = 3250, Profondeur = 600	dm	32.50
501	Plinthe épaisseur : 13 mm, joint d'étanchéité au sol inclus, fourni sous forme de barre en 2200 mm et 3350 mm. Lors de la première commande, les angles et plinthe de tous les éléments bas sont compris dans le prix.	dm	47.25

Sanitaires

Pos	Désignation	Qua	ntité
10	RIEBER: Evier à encastrer Linea light, inox inox équipement 1 bac 375 x 375 x 170 mm bonde à panier 3 1/2 incluse équipement pour vidage et trop-plein Actionnement excentrique avec équipement pour vidage et trop-plein 2 perforations pour robinets Encastrement à fleur du plan de travail Dimensions Extérieures L: 465, H: 225, P: 515	•	1.00
	Spécification		
	Type d'encastrement = Encastré par dessus		
11	Mitigeur avec poignée à levier haute-pression Berlin chromé équipement raccord pour eau chaude et eau froide Sortie pivotante, zone de pivotement 150° aérateur, diamètre 24 mm Tuyaux de raccordement flexibles dimensions Perforation pour robinet, diamètre 35 mm Hauteur sortie au-dessus du PdT 299 mm Point le plus élevé au-dessus du PdT 299 mm portée 269,5 mm	рсе	1.00

Accessoires

Pos	Désignation	Quantité
18	FRANKE, Système de collecte des déchets	pce 1.00