

iQ500 LC98BIP50 Inox Hotte murale 90 cm



A+



Accessoires en option

LZ57300	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR
LZ53450	KIT DE RECYCLAGE
LZ50960	CREDESCENCE INOX LARGEUR 90CM
LZ12365	EXTENSION DE CHEMINEE 1500 MM
LZ12265	EXTENSION DE CHEMINEE 1000 mm
LZ10FXJ05	FILTRE CLEANAIR INTEGRE REGENERABLE
LZ10FXI05	FILTRE CLEANAIR INTEGRE
LZ00XXP00	FILTRE A CHARBON CLEANAIR REGENERABLE

Équipement

Données techniques

Couleur et matériau de la cheminée : Acier inox
 Typologie : Chimney
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 130
 Hauteur du produit, sans cheminée : 46
 Ecart min. par rapp. foyer él. : 550
 Ecart min. par rapp. foyer gaz : 650
 Poids net (kg) : 20.063
 Type de commandes : Electronique
 Nombre de vitesses : 3 puissances + 2 intensif
 Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 430
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 385
 Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 311
 Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 843
 Nombre de lampes : 3
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 55
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 120 / 150
 Matériau du filtre à graisses : Inox résistant au lave-vaisselle
 Code EAN : 4242003832042
 Puissance de raccordement (W) : 165
 Intensité (A) : 10
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 60; 50
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Type de construction : Montage mural



iQ500

LC98BIP50 Inox

Hotte murale 90 cm

Équipement

Fonctionnement / Puissance

- Fonctionne en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir (accessoire en option)
- Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 430 m³/h, niveau intensif 843 m³/h
- Fonctionnement à faible consommation d'énergie grâce à la technologie BLDC performante

Confort

- Déclenchement retardé 10 min.
- Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif
- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle

Commande

- Commande électronique avec touchControl et Affichage digital
- touchControl für 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
- Boost function
- Niveau intensif avec rappel automatique

Design

- Box-Design
- Cache-filtre design, entièrement en inox, perforé, résistant au lave-vaisselle
- Fonction Dimmer
- softLight
- Éclairage du plan de travail avec module LED 3##,5#W
- Intensité lumineuse : 373 lux
- Colour Temperature: 3500 K

L'environnement et la sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: A+*
- La consommation moyenne d'énergie:29,9 kWh/Jahr*
- Fan-classe d'efficacité: A *
- Classe d'efficacité Éclairage : A*
- Classe d'efficacité Filtres à graisse: B*
- Niveau de bruit en puissance min./max. Puissance normal 46/55 dB*

Informations techniques

- Pour montage mural au-dessus de la zone de cuisson
 - Dimensions évacuation (HxBxT): 628-954 x 898 x 500 mm
 - Dimensions en mode recyclage avec CleanAir module (HxLxP): 689 x 898 x 500 mm - montage avec cheminée extérieure 809-1139 x 898 x 500 mm -Montage sur le canal interne
 - Dimensions en mode recyclage (HxBxT): 628-1064 x 898 x 500 mm
 - Manchon de racc. Ø 120/ 150 mm
 - Puissance de raccordement: 165 W
- * Conformément à la réglementation de l'EU n ° 65/2014

iQ500
LC98BIP50 Inox
Hotte murale 90 cm

Dessins sur mesure

