

Cuisine Aubergine

Meubles

Pos	Désignation	Placage	Quantité	Montant CHF
1	Fileur de façade Finition façade, largeur : 200 mm Spécification sur NHPD20-02 Largeur = 25, Profondeur = 561		pce 1.00	
2	Armoire réfrigérateur/ congélateur Hauteur L: 600, H: 1997, P: 561		pce 1.00	
3	Poignée encastrable intermédiaire pour planification entre des armoires juxtaposées, hauteur 02 L: 25, H: 1997, P: 544 Spécification sur NGMZ-02 Couleurs modifiées		pce 1.00	
4	Armoire pharmacien 1 coulissant 5 paniers à suspendre avec fonds en bois et barre métallique, réglables L: 300, H: 1997, P: 561		pce 1.00	
5	Poignée encastrable intermédiaire pour planification entre des armoires juxtaposées, hauteur 02 L: 25, H: 1997, P: 544 Spécification sur NGMZ-02 Couleurs modifiées		pce 1.00	
6	Armoire four Hauteur L: 600, H: 1997, P: 561		pce 1.00	
7	Profil de recouvrement pour compensation de profondeur sur armoires, hauteur 02 Profil synthétique, aspect inox, 15 mm de profondeur, pour le montage sur le chant arrière du caisson. Spécification sur NADP-200 Largeur = 25, Hauteur = 500, Profondeur = 25		pce 1.00	
8	Elément bas 1 porte, 1 étagère L: 600, H: 720, P: 561		pce 1.00	
9	Elément pour plaque de cuisson 2 tiroirs, 1 coulissant, 1 panneau de construction pour isolation thermique L: 1000, H: 720, P: 561		pce 1.00	
10	Façade de porte pour lave- vaisselle grand volume entièrement intégré pour hauteur d'appareil L: 600, H: 720, P: 561		pce 1.00	

11	Sous-évier 1 bandeau intérieur, 1 porte L: 600, H: 720, P: 561	pce	1.00
12	Elément bas 1 porte, 1 étagère L: 600, H: 720, P: 561	pce	1.00
13	Fileur de façade Finition façade, largeur H: 720 P: 561 Spécification sur NUPD20 Largeur = 25	pce	1.00
14	Elément haut 1 porte, 2 étagères L: 600, H: 718, P: 320	pce	1.00
15	Elément haut 1 porte, 2 étagères L: 600, H: 718, P: 320	pce	1.00
16	Elément haut 1 porte, 2 étagères L: 600, H: 718, P: 320	pce	1.00
17	Joues déco pour agencements Finition façade, coupée en onglet, avec poignée encastrable largeur : 50 mm L: 50, H: 720, P: 881 Spécification sur NUWFR50-92 Direction = Droite	pce	1.00
18	Elément bas 1 porte, 1 étagère L: 600, H: 720, P: 561	pce	1.00
19	Elément pour plaque de cuisson 2 tiroirs, 1 coulissant, 1 panneau de construction pour l'isolation thermique L: 1200, H: 720, P: 561	pce	1.00
20	Joues déco pour agencements Finition façade, coupée en onglet, avec poignée encastrable largeur : 50 mm L: 50, H: 720, P: 881 Spécification sur NUWFR50-92 Direction = Droite	pce	1.00
21	Joue pour agencement Profondeur L: 50 H: 720	pce	1.00
22	Etagère murale avec porte- étagères, 25 mm d'épaisseur 255 mm de profondeur, chant en polymère sur toute la périphérie, disponible en largeurs de 250 mm à 1000 mm, inclut 2 porte-étagères VBH5 H: 100 P: 255	pce	1.00

23	Elément haut à abattant 1 abattant, ouverture à 100° L: 1000, H: 360, P: 320	pce	1.00
24	Etagère murale avec porte-étagères, 25 mm d'épaisseur 255 mm de profondeur, chant en polymère sur toute la périphérie, disponible en largeurs de 250 mm à 1000 mm, inclut 2 porte-étagères VBH5 H: 100 P: 255	pce	1.00
25	Elément haut à abattant 1 abattant, ouverture à 100° L: 1000, H: 360, P: 320	pce	1.00
28	Fond de protection anti- humidité Tôle aluminium, cannelé, pour sous-évier et sous-évier d'angle SPUE(D)90-45 / 100-50 / 120-60, non utilisable avec des blocs coulissants, convient uniquement pour une profondeur latérale de 560 mm	pce	1.00
29	Range-couverts Move gris argent, hauteur : 47 mm, pour profondeur de tiroir de 500 mm, profondeur latérale : 560 mm	pce	1.00
30	Range-couverts Move gris argent, hauteur : 47 mm, pour profondeur de tiroir de 500 mm, profondeur latérale : 560 mm	pce	1.00
31	Range-couverts Move gris argent, hauteur : 47 mm, pour profondeur de tiroir de 500 mm, profondeur latérale : 560 mm	pce	1.00
32	Range-couverts Move gris argent, hauteur : 47 mm, pour profondeur de tiroir de 500 mm, profondeur latérale : 560 mm	pce	1.00
33	Tapis antidérapants, anthracite pour profondeur de coulissant de 500 mm avec profondeur de 560 mm Possibilité de couper dautres dimensions de tiroir	pce	1.00
34	Tapis antidérapants, anthracite pour profondeur de coulissant de 500 mm avec profondeur de 560 mm Possibilité de couper dautres dimensions de tiroir.	pce	1.00

35		Eclairage LED de crédence Stabi-Line Boîtier aluminium, aspect acier inox Couvercle plexiglas satiné LED - 12 V DC, 4000 K Classe defficacité énergétique : A Profondeur : 20 mm, hauteur : 16 mm Câble de 1700 mm pour le raccordement au kit dalimentation Kit dalimentation à 1 LED 1 Interrupteur avec câble de secteur / 230 V Pour montage sous éléments hauts. L: 560, H: 16, P: 20	pce	1.00
36		Eclairage LED de crédence Stabi-Line, complément Boîtier aluminium, aspect acier inox Couvercle plexiglas satiné LED - 12 V DC Classe defficacité énergétique : A Profondeur : 20 mm, Hauteur : 16 mm câble de 1700 mm pour le raccordement au kit dalimentation Pour montage sous éléments hauts. L: 860, H: 16, P: 20	pce	1.00
500		Plan de travail APN avec chant N chant avant arrondi, recouvert latéralement d'un chant décor droit Disponible contre supplément de prix, également avec un chant N plaqué. Spécification sur APN60 Longueur = 3425, Profondeur = 600	dm	34.25
501		Plan de travail APN avec chant N chant avant arrondi, recouvert latéralement d'un chant décor droit Disponible contre supplément de prix, également avec un chant N plaqué. Spécification sur APN100 Longueur = 2730, Profondeur = 930	dm	27.30
501.1		Plus-value pour finition de chants supplémentaires sur plans de travail et tables, finition des chants arrières, latéraux et en cas de découpes. Longueur max. pour chant N : 2500 mm. Prix par 100 mm.	dm	27.30
502	S	Plinthe épaisseur : 13 mm, joint d'étanchéité au sol inclus, fourni sous forme de barre en 2200 mm et 3350 mm. Lors de la première commande, les angles et plinthe de tous les éléments bas sont compris dans le prix.	dm	108.3 4

Sanitaires

Pos	Code	Désignation	Quantité	Montant CHF
-----	------	-------------	----------	-------------

26 RIEBER: Evier à encastrer Linea 100, inox inox équipement 1 pce 1.00
 bac 375 x 375 x 180 mm Surface d'égouttage bonde à panier 3
 1/2 incluse équipement excentrique avec équipement pour
 vidage et trop-plein 2 perforations pour robinets Encastrement
 à fleur du plan de travail Dimensions Extérieures
 L: 860, H: 190, P: 515

Spécification sur 87472

Type d'encastrement = Encastré par dessus

27 Mitigeur avec poignée à levier haute-pression Berlin chromé pce 1.00
 équipement raccord pour eau chaude et eau froide Sortie
 pivotante, zone de pivotement 150° aérateur, diamètre 24 mm
 Tuyaux de raccordement flexibles dimensions Perforation pour
 robinet, diamètre 35 mm Hauteur sortie au-dessus du PdT 299
 mm Point le plus élevé au-dessus du PdT 299 mm portée 269,5
 mm

Accessoires

Pos	Code	Désignation	Quantité	Montant CHF
42		FRANKE, Système de collecte des déchets, Serie, Pivot	pce 1.00	