

Descriptif cuisine cassis.

Meubles

Pos	Code	Désignation	Placage	Quantité	Montant CHF
1		Joue de fin de ligne Joue en largeur de 16 / 25 / 50 mm, profil de fond en aspect inox inclus, profondeur L: 50, H: 720, P: 585 Spécification Hauteur = 870		pce 1.00	
2		Elément range-bouteilles 4 étagères fixes, largeur L: 150, H: 720, P: 575		pce 1.00	
3		Rangement coulissant 1 tiroir, 2 coulissants L: 1000, H: 720, P: 561		pce 1.00	
4		Elément d'angle à tourniquet 2 façades chevillées, Hauteur de caisson L: 800, H: 720, P: 561		pce 1.00	
5		Rangement coulissant 1 coulissant, 1 façade chevillée, 2 paniers à suspendre avec fond panneau L: 200, H: 720, P: 561 Spécification Direction = Gauche		pce 1.00	
6		Façade de porte chevillée pour lave-vaisselle tout intégré sous plan de travail, réfrigérateur et congélateur en sous-élément avec coulissants L: 600, H: 720, P: 561		pce 1.00	
7		Sous-évier 1 bandeau fixe, 1 porte L: 600, H: 720, P: 561		pce 1.00	
8		Elément bas 1 tiroir, 1 porte, 1 étagère L: 600, H: 720, P: 561		pce 1.00	
9		Elément bas d'angle avec plateaux pivotants 1 tiroir, 1 porte, 2 plateaux pivotants en bois avec main-courante métallique, réglables en hauteur L: 1000, H: 720, P: 561 Spécification Direction = Droite, Offset = 200, Fileur, épaisseur = 139, Façade redéfinie		pce 1.00	
10		Joue de fin de ligne Joue en largeur de 16 / 25 / 50 mm, profil de fond en aspect inox inclus, profondeur L: 50, H: 1485, P: 585 Spécification Hauteur = 1635		pce 1.00	

11	Demi-colonne four Hauteur d'encastrement L: 600, H: 1485, P: 561	pce	1.00
12	Demi-colonne réfrigérateur/ congélateur Hauteur d'encastrement L: 600, H: 1485, P: 561	pce	1.00
13	Joue de fin de ligne Joue en largeur de 16 / 25 / 50 mm, profil de fond en aspect inox inclus, profondeur L: 50, H: 1485, P: 585 Spécification Hauteur = 1635	pce	1.00
14	Etagère murale avec porte- étagères, 25 mm d'épaisseur 255 mm de profondeur, chant en polymère sur toute la périphérie, disponible en largeurs de 1001 mm à 2580 mm, inclut 4 porte-étagères VBH5 H: 100 P: 255 Spécification Largeur = 1200	pce	1.00
15	Elément haut à abattant 1 abattant, ouverture à 100° L: 600, H: 359, P: 320	pce	1.00
16	Elément haut à abattant 1 abattant, ouverture à 100° L: 600, H: 359, P: 320	pce	1.00
17	Elément haut 1 porte lift pliante, 2 façades originales, 2 étagères L: 600, H: 718, P: 320	pce	1.00
18	Elément haut à abattant 1 abattant, ouverture à 100° L: 600, H: 359, P: 320	pce	1.00
19	Elément haut à abattant 1 abattant, ouverture à 100° L: 600, H: 359, P: 320	pce	1.00
22	Range-couverts Move gris argent, hauteur : 47 mm, pour profondeur de tiroir de 500 mm, profondeur latérale : 560 mm	pce	1.00

23	Tapis antidérapants, anthracite pour profondeur de coulissant de 500 mm avec profondeur de 560 mm Possibilité de couper d'autres dimensions de tiroir	pce	2.00
24	Range-couverts Move gris argent, hauteur : 47 mm, pour profondeur de tiroir de 500 mm, profondeur latérale : 560 mm	pce	1.00
25	Range-couverts Move gris argent, hauteur : 47 mm, pour profondeur de tiroir de 500 mm, profondeur latérale : 560 mm	pce	1.00
26	Eclairage LED de crédence Stabi-Line Boîtier aluminium, aspect acier inox Couvercle plexiglas satiné LED - 12 V DC, 4000 K Classe defficacité énergétique : A Profondeur : 20 mm, hauteur : 16 mm Câble de 1700 mm pour le raccordement au kit dalimentation Kit dalimentation à 1 LED 1 Interrupteur avec câble de secteur / 230 V Pour montage sous éléments hauts. L: 560, H: 16, P: 20	pce	2.00
27	Eclairage LED de crédence Stabi-Line Boîtier aluminium, aspect acier inox Couvercle plexiglas satiné LED - 12 V DC, 4000 K Classe defficacité énergétique : A Profondeur : 20 mm, hauteur : 16 mm Câble de 1700 mm pour le raccordement au kit dalimentation Kit dalimentation à 1 LED 1 Interrupteur avec câble de secteur / 230 V Pour montage sous éléments hauts. L: 860, H: 16, P: 20	pce	1.00
28	Eclairage LED de crédence Stabi-Line, complément Boîtier aluminium, aspect acier inox Couvercle plexiglas satiné LED - 12 V DC Classe defficacité énergétique : A Profondeur : 20 mm, Hauteur : 16 mm câble de 1700 mm pour le raccordement au kit dalimentation Pour montage sous éléments hauts. L: 860, H: 16, P: 20	pce	1.00
450	Poignée métallique coloris argent	pce	19.00
500	Plan de travail APN avec chant N chant avant arrondi, recouvert latéralement d'un chant décor droit Disponible contre supplément de prix, également avec un chant N plaqué. Longueur = 2020, Profondeur = 600	dm	20.20
501	Plan de travail APN avec chant N chant avant arrondi, recouvert latéralement d'un chant décor droit Disponible contre supplément de prix, également avec un chant N plaqué. Longueur = 4000, Profondeur = 700	dm	40.00

501.1	Assemblage par rainure et languette pour tablettes de recouvrement, de 25 mm d'épaisseur, ferrures à visser, ressorts et colle résistant à l'eau inclus	pce	1.00
501.2	Plus-value pour pans coupés sur plans de travail et tables	pce	1.00
501.3	Découpes ou pans coupés avec chants non-plaqués fournir absolument les dimensions exactes ou les croquis	pce	1.00
502	Tablette, 16 mm d'épaisseur, pour colonnes et crédences recouvert des deux côtés, devant et sur le côté avec un chant en polymère, longueur : 250 - 2580 mm Spécification Hauteur = 16, Longueur = 1300, Profondeur = 600	dm	13.00
502.1	Supplément de prix pour finition de chants arrières supplémentaires sur tablettes de recouvrement de 16 mm d'épaisseur sur tablettes en 16 mm d'épaisseur avec chant PVC	dm	13.00
503	Plinthe épaisseur : 13 mm, joint d'étanchéité au sol inclus, fourni sous forme de barre en 2200 mm et 3350 mm. Lors de la première commande, les angles et plinthe de tous les éléments bas sont compris dans le prix.	dm	61.64

Sanitaires

Pos	Code	Désignation	Quantité	Montant CHF
20		RIEBER: Evier à encastrer Linea 100, inox inox équipement 1 bac 375 x 375 x 180 mm Surface d'égouttage bonde à panier 3 1/2 incluse équipement excentrique avec équipement pour vidage et trop-plein 2 perforations pour robinets Encastrement à fleur du plan de travail Dimensions Extérieures L: 860, H: 190, P: 515 Spécification sur 87472 Type d'encastrement = Encastré par dessus	pce	1.00
21		Mitigeur avec poignée à levier haute-pression Berlin chromé équipement raccord pour eau chaude et eau froide Sortie pivotante, zone de pivotement 150° aérateur, diamètre 24 mm Tuyaux de raccordement flexibles dimensions Perforation pour robinet, diamètre 35 mm Hauteur sortie au-dessus du PdT 299 mm Point le plus élevé au-dessus du PdT 299 mm portée 269,5 mm	pce	1.00

Accessoires

Pos	Code	Désignation	Quantité	Montant CHF
29		FRANKE, Système de collecte des déchets, Serie, Pivot	pce 1.00	
