

Cuisine Bette

Meubles

Pos	Code	Désignation	Placage	Quantité	Montant CHF
1		Joue de fin de ligne Joue en largeur de 16 / 25 / 50 mm, profil de fond en aspect inox inclus, profondeur L: 16, H: 1997, P: 585		pce 1.00	
2		Armoire réfrigérateur/ congélateur Hauteur d'encastrement L: 600, H: 1997, P: 561		pce 1.00	
3		Elément bas 1 tiroir, 1 porte, 1 étagère L: 600, H: 720, P: 561		pce 1.00	
4		Elément bas four 1 tiroir en plastique, contenu 16 l, dimensions intérieures L: 600, H: 720, P: 561		pce 1.00	
5		Elément bas d'angle avec plateaux pivotants 1 tiroir, 1 porte, 2 plateaux pivotants en bois avec main-courante métallique, réglables en hauteur L: 900, H: 720, P: 561		pce 1.00	
6		Rangement coulissant 1 tiroir, 2 coulissants L: 800, H: 720, P: 561		pce 1.00	
7		Sous-évier 1 bandeau fixe, 1 porte L: 600, H: 720, P: 561		pce 1.00	
8		Façade de porte chevillée pour lave-vaisselle tout intégré sous plan de travail, réfrigérateur et congélateur en sous-élément avec coulissants L: 600, H: 720, P: 561		pce 1.00	
9		Rangement coulissant 1 tiroir, 1 coulissant, 1 porte-bouteilles métallique, amovible L: 300, H: 720, P: 561		pce 1.00	
10		Fileur de façade Finition façade d'un seul tenant, largeur : 200 mm		pce 1.00	

11	Elément haut étagères 2 étagères fixes, profondeur L: 150, H: 718, P: 335	pce	1.00
12	Elément haut 1 porte, 2 étagères L: 450, H: 718, P: 320	pce	1.00
13	Elément haut pour hotte à tiroir L: 600, H: 718, P: 320	pce	1.00
14	Elément haut 1 porte, 2 étagères L: 600, H: 718, P: 320	pce	1.00
15	Elément haut 1 porte, 2 étagères L: 550, H: 718, P: 320	pce	1.00
16	Fileur Finition façade d'un seul tenant, 2 étagères en haut et en bas, 1 joue d'élément haut Spécification sur WPD20-02 Largeur = 34, Profondeur = 320	pce	1.00
19	Fond de protection anti- humidité Tôle aluminium, cannelé, pour sous-évier et sous-évier d'angle SPUE(D)90-45 / 100-50 / 120-60, non utilisable avec des blocs coulissants, convient uniquement pour une profondeur latérale de 560 mm	pce	1.00
20	Range-couverts Move gris argent, hauteur : 47 mm, pour profondeur de tiroir de 500 mm, profondeur latérale : 560 mm	pce	1.00
21	Range-couverts Move gris argent, hauteur : 47 mm, pour profondeur de tiroir de 500 mm, profondeur latérale : 560 mm	pce	1.00
22	Tapis antidérapants, anthracite pour profondeur de coulissant de 500 mm avec profondeur de 560 mm Possibilité de couper dautres dimensions de tiroir	pce	2.00
23	Range-couverts Move gris argent, hauteur : 47 mm, pour profondeur de tiroir de 500 mm, profondeur latérale : 560 mm	pce	1.00
24	Eclairage LED de crédence Stabi-Line Boîtier aluminium, aspect acier inox Couvercle plexiglas satiné LED - 12 V DC, 4000 K Classe defficacité énergétique : A Profondeur : 20 mm, hauteur : 16 mm Câble de 1700 mm pour le raccordement au kit dalimentation Kit dalimentation à 1 LED 1 Interrupteur avec câble de secteur / 230 V Pour montage sous éléments hauts. L: 560, H: 16, P: 20	pce	1.00

25	Eclairage LED de crédence Stabi-Line, complément Boîtier aluminium, aspect acier inox Couvercle plexiglas satiné LED - 12 V DC Classe defficacité énergétique : A Profondeur : 20 mm, Hauteur : 16 mm câble de 1700 mm pour le raccordement au kit dalimentation Pour montage sous éléments hauts. L: 560, H: 16, P: 20	pce	2.00
26	Range-couverts Move gris argent, hauteur : 47 mm, pour profondeur de tiroir de 500 mm, profondeur latérale : 560 mm	pce	1.00
500	Plan de travail APN avec chant N chant avant arrondi, recouvert latéralement d'un chant décor droit Disponible contre supplément de prix, également avec un chant N plaqué.	dm	23.84
501	Plan de travail APN avec chant N chant avant arrondi, recouvert latéralement d'un chant décor droit Disponible contre supplément de prix, également avec un chant N plaqué.	dm	30.00
501.1	Assemblage par rainure et languette pour tablettes de recouvrement, de 25 mm d'épaisseur, ferrures à visser, ressorts et colle résistant à l'eau inclus	pce	1.00
502	Plinthe épaisseur : 13 mm, joint d'étanchéité au sol inclus, fourni sous forme de barre en 2200 mm et 3350 mm. Lors de la première commande, les angles et plinthe de tous les éléments bas sont compris dans le prix.	dm	52.44

Sanitaires

Pos	Code	Désignation	Quantité	Montant CHF
17		RIEBER: Evier à encastrer Linea 100, inox inox équipement 1 bac 375 x 375 x 180 mm Surface d'égouttage bonde à panier 3 1/2 incluse équipement excentrique avec équipement pour vidage et trop-plein 2 perforations pour robinets Encastrement à fleur du plan de travail Dimensions Extérieures L: 860, H: 190, P: 515	pce	1.00

Spécification sur 87473

Type d'encastrement = Encastré par dessus

18 Mitigeur avec poignée à levier haute-pression Berlin chromé pce 1.00
équipement raccord pour eau chaude et eau froide Sortie
pivotante, zone de pivotement 150° aérateur, diamètre 24 mm
Tuyaux de raccordement flexibles dimensions Perforation pour
robinet, diamètre 35 mm Hauteur sortie au-dessus du PdT 299
mm Point le plus élevé au-dessus du PdT 299 mm portée 269,5
mm

Accessoires

Pos	Code	Désignation	Quantité	Montant CHF
19		FRANKE, Système de collecte des déchets, Serie, Pivot	pce 1.00	
