

## iQ100 LC64PBC50 Inox Hotte murale 60 cm



Hotte d'aspiration inclinée à forte puissance d'aspiration pour une performance impressionnante.

- ✓ Le moteur performant offre une puissance d'aspiration de 360 m<sup>3</sup>/h pour un air frais même en cours de cuisson.
- ✓ L'éclairage économique associé à la technologie LED assure une visibilité optimale lors de la cuisson.
- ✓ A 66 dB la hotte est agréablement silencieuse quand elle est utilisée.

### Équipement

#### Données techniques

Couleur et matériau de la cheminée : Acier inox  
 Typologie : Chimney  
 Certificats de conformité : CE, VDE  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 130  
 Hauteur de la cheminée : 553-730/573-730  
 Hauteur du produit, sans cheminée : 246  
 Ecart min. par rapp. foyer él. : 550  
 Ecart min. par rapp. foyer gaz : 650  
 Poids net (kg) : 7.5  
 Type de commandes : Mécanique  
 Nombre de vitesses : 3  
 Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation (m<sup>3</sup>/h) : 360  
 Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 200  
 Nombre de lampes : 2  
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 66  
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 150 / 120  
 Matériau du filtre à graisses : Washable aluminium  
 Code EAN : 4242003801277  
 Puissance de raccordement (W) : 100  
 Intensité (A) : 10  
 Tension (V) : 220-240  
 Fréquence (Hz) : 50; 60  
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Type d'installation : Murale

### Accessoires en option

LZ52750	KIT DE RECYCLAGE
LZ50660	Paroi murale
LZ12340	Canal de ventilation
LZ12240	Canal de ventilation



**iQ100**  
**LC64PBC50 Inox**  
**Hotte murale 60 cm**

#### Équipement

##### Fonctionnement / Puissance

- Fonctionne en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage (accessoire en option)
- Evacuation selon la norme DIN/EN 61591 max. 360 m<sup>3</sup>/h
- Aspiration à haute performance et à double flux d'air

##### Confort

- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle

##### Commande

- Bandeau de commande avec boutons presseurs für 3 niveaux de puissance

##### Design

- Pyramide-Design
- Éclairage du plan de travail avec module LED 2x# #,5#W
- Intensité lumineuse : 104 lux
- Colour Temperature: 3500 K

##### L'environnement et la sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: C\*
- La consommation moyenne d'énergie: 51.4 kWh/Jahr\*
- Fan-classe d'efficacité: E \*
- Classe d'efficacité Éclairage : A\*
- Classe d'efficacité Filtres à graisse: C\*
- Niveau de bruit en puissance min./max. Puissance normal 50/66 dB\*

##### Informations techniques

- Pour montage mural au-dessus de la zone de cuisson
- Dimensions évacuation (HxBxT): 799-975 x 600 x 500 mm
- Dimensions en mode recyclage (HxBxT): 799-975 x 600 x 500 mm
- avec clapet anti retour
- Manchon de racc. Ø 120/ 150 mm
- Puissance de raccordement: 100 W

\* Conformément à la réglementation de l'EU n ° 65/2014

**iQ100**  
**LC64PBC50 Inox**  
**Hotte murale 60 cm**

Dessins sur mesure

