

Descriptif Cuisine Cerise

Meubles

| Pos | Désignation | Placage | Quantité |
|-----|--|---------|----------|
| 1 | Joue de fin de ligne Joue en largeur de 16 / 25 / 50 mm, profil de fond en aspect inox inclus, profondeur L: 50, H: 1997, P: 585 Spécification Hauteur = 2147 | | pce 1.00 |
| 2 | Armoire réfrigérateur/ congélateur Hauteur d'encastrement L: 600, H: 1997, P: 561 | | pce 1.00 |
| 3 | Elément bas 1 porte d'un seul tenant, 1 tiroir intérieur, 2 coulissants intérieurs L: 450, H: 720, P: 561 | | pce 1.00 |
| 3.1 | Tapis antidérapants, anthracite pour profondeur de coulissant de 500 mm avec profondeur de 560 mm Possibilité de couper d'autres dimensions de tiroir | | pce 3.00 |
| 4 | Sous-évier d'angle, en diagonale 1 bandeau intérieur, 1 porte d'un seul tenant, 1 passe-tuyau et passe-câble, L: 900, H: 720, P: 561 | | pce 1.00 |
| 5 | Façade de porte d'un seul tenant pour lave-vaisselle tout intégré sous plan de travail, réfrigérateur et congélateur en sous-élément avec coulissants L: 600, H: 720, P: 561 | | pce 1.00 |
| 5.1 | Joint de protection pour plan de travail à proximité du lave-vaisselle, pour éviter toute détérioration du Pdt par la condensation du lave-vaisselle, anodisé, couleur argent, auto-adhésif Dimensions : l x p = 700 x 80 mm | | pce 1.00 |
| 6 | Elément bas four 1 tiroir en plastique, contenu 16 l, dimensions intérieures L: 600, H: 720, P: 561 | | pce 1.00 |
| 7 | Rangement coulissant 1 tiroir, 2 coulissants L: 600, H: 720, P: 561 | | pce 1.00 |
| 7.1 | Range-couverts Move gris argent, hauteur : 47 mm, pour profondeur de tiroir de 500 mm, profondeur latérale : 560 mm | | pce 1.00 |

| | | | |
|----|---|-----|------|
| 8 | Fileur de façade Finition façade d'un seul tenant, largeur : 200 mm | pce | 1.00 |
| | Spécification Largeur = 100, Profondeur = 561 | | |
| 9 | Elément haut range-bouteilles 4 étagères fixes, profondeur L: 150, H: 718, P: 335 | pce | 1.00 |
| | Spécification Façade redéfinie | | |
| 10 | Elément haut 1 porte, 2 étagères L: 600, H: 718, P: 320 | pce | 1.00 |
| 11 | Eclairage LED de crédence Stabi-Line Boîtier aluminium, aspect acier inox Couvercle plexiglas satiné LED - 12 V DC, 4000 K Classe defficacité énergétique : A Profondeur : 20 mm, hauteur : 16 mm Câble de 1700 mm pour le raccordement au kit dalimentation Kit dalimentation à 1 LED 1 Interrupteur avec câble de secteur / 230 V Pour montage sous éléments hauts. L: 560, H: 16, P: 20 | pce | 1.00 |
| 12 | Eclairage LED de crédence Stabi-Line, complément Boîtier aluminium, aspect acier inox Couvercle plexiglas satiné LED - 12 V DC Classe defficacité énergétique : A Profondeur : 20 mm, Hauteur : 16 mm câble de 1700 mm pour le raccordement au kit dalimentation Pour montage sous éléments hauts. L: 560, H: 16, P: 20 | pce | 1.00 |
| 13 | Elément haut d'angle 1 porte, 367 mm de large, ouverture de 90°, 2 plateaux tournants à 360° L: 600, H: 718, P: 320 | pce | 1.00 |
| 14 | Elément haut 2 portes, 2 étagères L: 900, H: 718, P: 320 | pce | 1.00 |
| 15 | Elément haut pour hotte à tiroir L: 600, H: 651, P: 320 | pce | 1.00 |
| 16 | Elément haut 1 porte, 2 étagères L: 600, H: 718, P: 320 | pce | 1.00 |
| 17 | Eclairage LED de crédence Stabi-Line, complément Boîtier aluminium, aspect acier inox Couvercle plexiglas satiné LED - 12 V DC Classe defficacité énergétique : A Profondeur : 20 mm, Hauteur : 16 mm câble de 1700 mm pour le raccordement au kit dalimentation Pour montage sous éléments hauts. L: 560, H: 16, P: 20 | pce | 1.00 |

| | | | |
|-------|--|-----|-------|
| 18 | Fileur Finition façade d'un seul tenant, 2 étagères en haut et en bas, 1 joue d'élément haut | pce | 1.00 |
| | Spécification Largeur = 100, Profondeur = 320 | | |
| 21 | Eclairage LED de crédence Stabi-Line, complément Boîtier aluminium, aspect acier inox Couvercle plexiglas satiné LED - 12 V DC Classe defficacité énergétique : A Profondeur : 20 mm, Hauteur : 16 mm câble de 1700 mm pour le raccordement au kit dalimentation Pour montage sous éléments hauts. L: 860, H: 16, P: 20 | pce | 1.00 |
| 22 | Eclairage LED de crédence Stabi-Line Boîtier aluminium, aspect acier inox Couvercle plexiglas satiné LED - 12 V DC, 4000 K Classe defficacité énergétique : A Profondeur : 20 mm, hauteur : 16 mm Câble de 1700 mm pour le raccordement au kit dalimentation Kit dalimentation à 1 LED 1 Interrupteur avec câble de secteur / 230 V Pour montage sous éléments hauts. L: 560, H: 16, P: 20 | pce | 1.00 |
| 23 | Griffleiste N-Line | pce | 1.00 |
| 500 | Plan de travail APN avec chant N chant avant arrondi, recouvert latéralement d'un chant décor droit Disponible contre supplément de prix, également avec un chant N plaqué. | dm | 4.50 |
| | Spécification Longueur = 450, Profondeur = 600 | | |
| 500.1 | Assemblage par rainure et languette pour tablettes de recouvrement, de 25 mm d'épaisseur, ferrures à visser, ressorts et colle résistant à l'eau inclus | pce | 1.00 |
| 501 | Plan de travail pour angle de 135°, pour élément bas en diagonale pleine profondeur, d'une seule pièce | pce | 1.00 |
| | Spécification Longueur = 1272.79, Profondeur = 1060.66 | | |
| 502 | Plan de travail APN avec chant N chant avant arrondi, recouvert latéralement d'un chant décor droit Disponible contre supplément de prix, également avec un chant N plaqué. | dm | 19.00 |
| | Spécification Longueur = 1900, Profondeur = 600 | | |
| 502.1 | Assemblage par rainure et languette pour tablettes de recouvrement, de 25 mm d'épaisseur, ferrures à visser, ressorts et colle résistant à l'eau inclus | pce | 1.00 |

| | | |
|-----|--|----------|
| 503 | Plinthe épaisseur : 13 mm, joint d'étanchéité au sol inclus, fourni sous forme de barre en 2200 mm et 3350 mm. Lors de la première commande, les angles et plinthe de tous les éléments bas sont compris dans le prix. | dm 37.16 |
|-----|--|----------|

Sanitaires

| Pos | Désignation | Quantité |
|-----|---|----------|
| 19 | Mitigeur avec poignée à levier haute-pression Berlin chromé équipement raccord pour eau chaude et eau froide Sortie pivotante, zone de pivotement 150° aérateur, diamètre 24 mm Tuyaux de raccordement flexibles dimensions Perforation pour robinet, diamètre 35 mm Hauteur sortie au-dessus du PdT 299 mm Point le plus élevé au-dessus du PdT 299 mm portée 269,5 mm | pce 1.00 |
| 20 | BLANCO: Evier à encastrer Blanco Tipo 9E, inox satiné inox satiné équipement 1 bac 420 x 330 x 160 mm Surface d'égouttage et trop-plein Bonde à panier 3 1/2 Actionnement manuel avec équipement pour vidage et trop-plein fermeture anti- odeurs 1 perforation pour robinets Dimensions Extérieures L: 930, H: 170, P: 510 | pce 1.00 |
| | Spécification Type d'encastrement = Encastré par dessus, Direction = Droite | |

Accessoires

| Pos | Désignation | Quantité |
|-----|---|----------|
| 24 | FRANKE, Système de collecte des déchets, Serie, Pivot | pce 1.00 |