Descriptif cuisine Curry

Meubles

Pos	Code	Désignation	Placage	Quantité		Montant CHF
1		Fileur de façade Finition façade, largeur H: 720 P: 561 Largeur = 35		pce	1.00	
2		Elément bas 1 porte, 1 étagère L: 500, H: 720, P: 561		pce	1.00	
3		Elément pour plaque de cuisson 2 tiroirs, 1 coulissant, 1 panneau de construction pour lisolation thermique L: 1000, H: 720, P: 561		pce	1.00	
4		Sous-évier 1 bandeau intérieur, 1 porte L: 600, H: 720, P: 561		pce	1.00	
5		Façade de porte pour appareils sous élément entièrement intégrés pour hauteur dappareil : de 810 à 820 mm, inclut les distanceurs, aspect inox L: 600, H: 720, P: 561		pce	1.00	
6		Profil de recouvrement pour compensation de profondeur sur armoires, hauteur 02 Profil synthétique, aspect inox, 15 mm de profondeur, pour le montage sur le chant arrière du caisson. Largeur = 10, Hauteur = 2000, Profondeur = 15		pce	1.00	
7		Armoire four Hauteur L: 600, H: 1997, P: 561		pce	1.00	
8		Poignée encastrable intermédiaire pour planification entre des armoires juxtaposées, hauteur 02 L: 25, H: 1997, P: 544 Couleurs modifiées		pce	1.00	
9		Armoire réfrigérateur/ congélateur Hauteur L: 600, H: 1997, P: 561		pce	1.00	
10		Fileur de façade Finition façade, largeur : 200 mm Largeur = 40, Profondeur = 561		pce	1.00	

11	Fileur Finition façade, 2 fonds en haut et en bas, 1 côté d'élément haut H: 718 P: 320 **Spécification** Largeur = 35	pce	1.00
12	Elément haut 1 porte, 2 étagères L: 400, H: 718, P: 320	pce	1.00
13	Elément haut avec porte rabattable en façade originale 1 abattant en façade originale, 2 étagères L: 900, H: 718, P: 320	pce	1.00
14	Eclairage LED de crédence Stabi-Line Boîtier aluminium, aspect acier inox Couvercle plexiglas satiné LED - 12 V DC, 4000 K Classe defficacité énergétique : A Profondeur : 20 mm, hauteur : 16 mm Câble de 1700 mm pour le raccordement au kit dalimentation Kit dalimentation à 1 LED 1 Interrupteur avec câble de secteur / 230 V Pour montage sous éléments hauts. L: 860, H: 16, P: 20	pce	1.00
15	Elément haut range-bouteilles 4 étagères fixes, profondeur L: 150, H: 718, P: 335 **Spécification** Façade redéfinie	pce	1.00
18	Range-couverts Move gris argent, hauteur : 47 mm, pour profondeur de tiroir de 500 mm, profondeur latérale : 560 mm	pce	1.00
19	Range-couverts Move gris argent, hauteur : 47 mm, pour profondeur de tiroir de 500 mm, profondeur latérale : 560 mm	pce	1.00
20	Tapis antidérapants, anthracite pour profondeur de coulissant de 500 mm avec profondeur de 560 mm Possibilité de couper dautres dimensions de tiroir	pce	1.00
21	Tapis antidérapants, anthracite pour profondeur de coulissant de 500 mm avec profondeur de 560 mm Possibilité de couper dautres dimensions de tiroir	pce	1.00
22	Tapis antidérapants, anthracite pour profondeur de coulissant de 500 mm avec profondeur de 560 mm Possibilité de couper dautres dimensions de tiroir	pce	1.00
500	Plan de travail APN avec chant N chant avant arrondi, recouvert latéralement d'un chant décor droit Disponible contre supplément de prix, également avec un chant N plaqué.	dm	27.35

Spécification
Longueur = 2735, Profondeur = 600

501	Plinthe épaisseur : 13 mm, joint d'étanchéité au sol inclus, fourni sous forme de barre en 2200 mm et 3350 mm. Lors de la première commande, les angles et plinthe de tous les éléments bas sont compris dans le prix.	dm	42.00	

Sanitaires

Pos	Code	Désignation	Quantité		Montant CHF
16		RIEBER: Evier à encastrer Linea light, inox inox équipement 1 bac 375 x 375 x 170 mm bonde à panier 3 1/2 incluse équipement pour vidage et trop-plein Actionnement excentrique avec équipement pour vidage et trop-plein 2 perforations pour robinets Encastrement à fleur du plan de travail Dimensions Extérieures L: 465, H: 225, P: 515 **Spécification sur 87470** Type d'encastrement = Encastré par dessus	pce	1.00	
17		Mitigeur avec poignée à levier haute-pression Berlin chromé équipement raccord pour eau chaude et eau froide Sortie pivotante, zone de pivotement 150° aérateur, diamètre 24 mm Tuyaux de raccordement flexibles dimensions Perforation pour robinet, diamètre 35 mm Hauteur sortie au-dessus du PdT 299 mm Point le plus élevé au-dessus du PdT 299 mm portée 269,5 mm	pce	1.00	

Accessoires

Pos	Code	Désignation	Quantité		Montant CHF
23		FRANKE, Système de collecte des déchets, Serie, Pivot	pce	1.00	