

Descriptif cuisine Groseille

Meubles

Pos	Code	Désignation	Placage	Quantité
1		Fileur de façade Finition façade d'un seul tenant, largeur : 200 mm Spécification Largeur = 50, Profondeur = 561		pce 1.00
2		Armoire réfrigérateur/ congélateur Hauteur d'encastrement L: 600, H: 1997, P: 561		pce 1.00
3		Façade de porte chevillée pour lave-vaisselle tout intégré sous plan de travail, réfrigérateur et congélateur en sous-élément avec coulissants L: 600, H: 720, P: 561		pce 1.00
4		Sous-évier 1 bandeau fixe, 1 porte L: 600, H: 720, P: 561		pce 1.00
5		Rangement coulissant 1 tiroir, 2 coulissants L: 1000, H: 720, P: 561		pce 1.00
6		Elément bas d'angle avec plateaux pivotants 1 tiroir, 1 porte, 2 plateaux pivotants en bois avec main-courante métallique, réglables en hauteur L: 900, H: 720, P: 561 Spécification Direction = Gauche, Offset = 200, Fileur, épaisseur = 89		pce 1.00
7		Rangement coulissant 1 tiroir, 2 coulissants L: 800, H: 720, P: 561		pce 1.00
8		Elément bas 1 tiroir, 1 porte, 1 étagère L: 450, H: 720, P: 561		pce 1.00
9		Armoire four Hauteur d'encastrement L: 600, H: 1997, P: 561		pce 1.00
10		Fileur de façade Finition façade d'un seul tenant, largeur : 200 mm Spécification Largeur = 50, Profondeur = 561		pce 1.00
11		Elément haut 1 porte, 2 étagères L: 600, H: 718, P: 320		pce 1.00
12		Elément haut 1 porte, 2 étagères L: 600, H: 718, P: 320		pce 1.00

13	<p>Structure de table pour plan de travail 720 mm de haut, 790 mm de profondeur, 1490 mm - 2490 mm de long, débordement du plan de travail sur toute la périphérie : min. 5 mm, max. 105 mm H: 720 P: 790</p> <p>Spécification Largeur = 1490</p>	pce	1.00
16	<p>Panneau d'écartement pour tables de cuisson à induction indispensable pour des éléments bas, pour être utilisé en tant que plaque de cuisson, avec un tiroir directement sous l'appareil, vis d'assemblage incluses</p>	pce	1.00
17	<p>Fond de protection anti- humidité Tôle aluminium, cannelé, pour sous-évier et sous-évier d'angle SPUE(D)90-45 / 100-50 / 120-60, non utilisable avec des blocs coulissants, convient uniquement pour une profondeur latérale de 560 mm</p>	pce	1.00
18	<p>Range-couverts Move gris argent, hauteur : 47 mm, pour profondeur de tiroir de 500 mm, profondeur latérale : 560 mm</p>	pce	1.00
19	<p>Tapis antidérapants, anthracite pour profondeur de coulissant de 500 mm avec profondeur de 560 mm Possibilité de couper d'autres dimensions de tiroir</p>	pce	2.00
20	<p>Range-couverts Move gris argent, hauteur : 47 mm, pour profondeur de tiroir de 500 mm, profondeur latérale : 560 mm</p>	pce	1.00
21	<p>Tapis antidérapants, anthracite pour profondeur de coulissant de 500 mm avec profondeur de 560 mm Possibilité de couper d'autres dimensions de tiroir</p>	pce	2.00
22	<p>Range-couverts Move gris argent, hauteur : 47 mm, pour profondeur de tiroir de 500 mm, profondeur latérale : 560 mm</p>	pce	2.00
23	<p>Range-couverts Move gris argent, hauteur : 47 mm, pour profondeur de tiroir de 500 mm, profondeur latérale : 560 mm</p>	pce	1.00
500	<p>Plan de travail APN avec chant N chant avant arrondi, recouvert latéralement d'un chant décor droit Disponible contre supplément de prix, également avec un chant N plaqué.</p> <p>Spécification Longueur = 2255, Profondeur = 600</p>	dm	22.55

500.1	Assemblage par rainure et languette pour tablettes de recouvrement, de 25 mm d'épaisseur, ferrures à visser, ressorts et colle résistant à l'eau inclus	pce	1.00
501	Plan de travail APN avec chant N chant avant arrondi, recouvert latéralement d'un chant décor droit Disponible contre supplément de prix, également avec un chant N plaqué. Spécification Longueur = 2350, Profondeur = 600	dm	23.50
502	Plinthe épaisseur : 13 mm, joint d'étanchéité au sol inclus, fourni sous forme de barre en 2200 mm et 3350 mm. Lors de la première commande, les angles et plinthe de tous les éléments bas sont compris dans le prix.	dm	57.86

Sanitaires

Pos	Code	Désignation	Quantité
14		RIEBER: Evier à encastrer Linea 100, inox inox équipement 1 bac 375 x 375 x 180 mm Surface d'égouttage bonde à panier 3 1/2 incluse équipement excentrique avec équipement pour vidage et trop-plein 2 perforations pour robinets Encastrement à fleur du plan de travail Dimensions Extérieures L: 860, H: 190, P: 515 Spécification sur 87472 Type d'encastrement = Encastré par dessus	pce 1.00
15		Mitigeur avec poignée à levier haute-pression Berlin chromé équipement raccord pour eau chaude et eau froide Sortie pivotante, zone de pivotement 150° aérateur, diamètre 24 mm Tuyaux de raccordement flexibles dimensions Perforation pour robinet, diamètre 35 mm Hauteur sortie au-dessus du PdT 299 mm Point le plus élevé au-dessus du PdT 299 mm portée 269,5 mm	pce 1.00

Accessoires

Pos	Désignation	Quantité
24	FRANKE, Système de collecte des déchets, Serie, Pivot	pce 1.00

