

Descriptif cuisine Origan

Meubles

Pos	Code	Désignation	Placage	Quantité	Montant CHF
1		Joues déco fin de ligne Finition façade, coupée en onglet, avec poignée encastrable largeur : 50 mm L: 50 H: 720 Spécification Profondeur = 597, Direction = Gauche		pce 1.00	
2		Rangement coulissant 1 coulissant, 2 paniers à suspendre avec fond panneau L: 300, H: 720, P: 561		pce 1.00	
3		Elément bas d'angle avec plateaux pivotants 1 porte, 2 tablettes pivotantes en bois avec barre métallique, 1 fileur d'angle L: 900, H: 720, P: 561 Spécification Direction = Droite, Offset = 235, Fileur, épaisseur = 69, Façade redéfinie		pce 1.00	
4		Elément bas 1 porte, 1 étagère L: 450, H: 720, P: 561		pce 1.00	
5		Elément pour plaque de cuisson 2 tiroirs, 1 coulissant, 1 panneau de construction pour l'isolation thermique L: 1200, H: 720, P: 561		pce 1.00	
6		Elément bas 1 porte, 1 étagère L: 450, H: 720, P: 561		pce 1.00	
7		Profil de recouvrement pour compensation de profondeur sur armoires, hauteur 02 Profil synthétique, aspect inox, 15 mm de profondeur, pour le montage sur le chant arrière du caisson. Spécification Largeur = 10, Hauteur = 2000, Profondeur = 15		pce 1.00	
8		Armoire four Hauteur L: 600, H: 1997, P: 561		pce 1.00	
9		Poignée encastrable intermédiaire pour planification entre des armoires juxtaposées, hauteur 02 L: 25, H: 1997, P: 544 Spécification Couleurs modifiées		pce 1.00	
10		Armoire réfrigérateur/ congélateur Hauteur L: 600, H: 1997, P: 561		pce 1.00	

11	Fileur de façade Finition façade, largeur : 200 mm	pce	1.00
	Spécification Largeur = 30, Profondeur = 561		
12	Fileur Finition façade, 2 fonds en haut et en bas, 1 côté d'élément haut H: 718 P: 320	pce	1.00
	Spécification Largeur = 45		
13	Elément haut avec porte rabattable en façade originale 1 abattant en façade originale, 2 étagères L: 900, H: 718, P: 320	pce	1.00
14	Eclairage LED de crédence Stabi-Line Boîtier aluminium, aspect acier inox Couvercle plexiglas satiné LED - 12 V DC, 4000 K Classe defficacité énergétique : A Profondeur : 20 mm, hauteur : 16 mm Câble de 1700 mm pour le raccordement au kit dalimentation Kit dalimentation à 1 LED 1 Interrupteur avec câble de secteur / 230 V Pour montage sous éléments hauts. L: 860, H: 16, P: 20	pce	1.00
15	Elément haut range-bouteilles 4 étagères fixes, profondeur L: 150, H: 718, P: 335	pce	1.00
16	Elément haut 1 porte, 2 étagères L: 450, H: 718, P: 320	pce	1.00
17	Elément haut 1 porte, 2 étagères L: 600, H: 718, P: 320	pce	1.00
18	Joues déco pour agencements Finition façade, coupée en onglet, avec poignée encastrable largeur : 50 mm L: 50, H: 720, P: 881	pce	1.00
	Spécification Direction = Droite		
19	Elément haut 1 porte, 2 étagères L: 600, H: 718, P: 320	pce	1.00
20	Sous-évier 1 bandeau intérieur, 1 porte L: 600, H: 720, P: 561	pce	1.00
21	Façade de porte pour appareils sous élément entièrement intégrés pour hauteur d'appareil : de 810 à 820 mm, inclut les distanceurs, aspect inox L: 600, H: 720, P: 561	pce	1.00

22	Elément haut 1 porte, 2 étagères L: 600, H: 718, P: 320	pce	1.00
23	Joues déco pour agencements Finition façade, coupée en onglet, avec poignée encastrable largeur : 50 mm L: 50, H: 720, P: 881 Spécification Direction = Droite	pce	1.00
24	Elément bas 1 porte, 1 étagère L: 600, H: 720, P: 561	pce	1.00
27	Fond de protection anti- humidité Tôle aluminium, cannelé, pour sous-évier et sous-évier d'angle SPUE(D)90-45 / 100-50 / 120-60, non utilisable avec des blocs coulissants, convient uniquement pour une profondeur latérale de 560 mm	pce	1.00
28	Range-couverts Move gris argent, hauteur : 47 mm, pour profondeur de tiroir de 500 mm, profondeur latérale : 560 mm	pce	1.00
29	Range-couverts Move gris argent, hauteur : 47 mm, pour profondeur de tiroir de 500 mm, profondeur latérale : 560 mm	pce	1.00
30	Tapis antidérapants, anthracite pour profondeur de coulissant de 500 mm avec profondeur de 560 mm Possibilité de couper dautres dimensions de tiroir	pce	1.00
31	Tapis antidérapants, anthracite pour profondeur de coulissant de 500 mm avec profondeur de 560 mm Possibilité de couper dautres dimensions de tiroir	pce	1.00
500	Plan de travail APN avec chant N chant avant arrondi, recouvert latéralement d'un chant décor droit Disponible contre supplément de prix, également avec un chant N plaqué. Spécification Longueur = 1501, Profondeur = 600	dm	15.01
500.1	Assemblage par rainure et languette pour tablettes de recouvrement, de 25 mm d'épaisseur, ferrures à visser, ressorts et colle résistant à l'eau inclus	pce	1.00
501	Plan de travail APN avec chant N chant avant arrondi, recouvert latéralement d'un chant décor droit Disponible contre supplément de prix, également avec un chant N plaqué. Spécification Longueur = 2145, Profondeur = 600	dm	21.45

501.1	Assemblage par rainure et languette pour tablettes de recouvrement, de 25 mm d'épaisseur, ferrures à visser, ressorts et colle résistant à l'eau inclus	pce	1.00
502	Plan de travail APD avec chant décor devant et sur le côté avec chant décor droit, 1,5 mm d'épaisseur.	dm	19.02
502.1	Plus-value pour finition de chants supplémentaires sur plans de travail et tables, finition des chants arrières, latéraux et en cas de découpes. Longueur max. pour chant N : 2500 mm. Prix par 100 mm.	dm	19.02
503	Plinthe épaisseur : 13 mm, joint d'étanchéité au sol inclus, fourni sous forme de barre en 2200 mm et 3350 mm. Lors de la première commande, les angles et plinthe de tous les éléments bas sont compris dans le prix.	dm	108.20

Sanitaires

Pos	Code	Désignation	Quantité	Montant CHF
25		Mitigeur avec poignée à levier haute-pression Berlin chromé équipement raccord pour eau chaude et eau froide Sortie pivotante, zone de pivotement 150° aérateur, diamètre 24 mm Tuyaux de raccordement flexibles dimensions Perforation pour robinet, diamètre 35 mm Hauteur sortie au-dessus du PdT 299 mm Point le plus élevé au-dessus du PdT 299 mm portée 269,5 mm	pce	1.00
26		RIEBER: Evier à encastrer Linea light, inox inox équipement 1 bac 375 x 375 x 170 mm bonde à panier 3 1/2 incluse équipement pour vidage et trop-plein Actionnement excentrique avec équipement pour vidage et trop-plein 2 perforations pour robinets Encastrement à fleur du plan de travail Dimensions Extérieures L: 465, H: 225, P: 515	pce	1.00
		Spécification Type d'encastrement = Encastré par dessus		

Accessoires

Pos	Code	Désignation	Quantité	Montant CHF
32		FRANKE, Système de collecte des déchets, Serie, Pivot	pce	1.00