

Descriptif cuisine Wasabi

Meubles

Pos	Code	Désignation	Placage	Quantité	Montant CHF
1		Joue de fin de ligne Joue en largeur de 16 / 25 / 50 mm, profil de fond en aspect inox inclus, profondeur L: 16, H: 1997, P: 585 Spécification Hauteur = 2147		pce 1.00	
2		Armoire étagère 5 tablettes fixes, profondeur L: 300, H: 1997, P: 575		pce 1.00	
3		Armoire de rangement 2 portes, 1 étagère fixe, 4 étagères L: 600, H: 1997, P: 561		pce 1.00	
4		Armoire four Hauteur d'encastrement L: 600, H: 1997, P: 561		pce 1.00	
5		Armoire réfrigérateur/ congélateur Hauteur d'encastrement L: 600, H: 1997, P: 561		pce 1.00	
6		Joue de fin de ligne Joue en largeur de 16 / 25 / 50 mm, profil de fond en aspect inox inclus, profondeur L: 16, H: 1997, P: 585 Spécification Hauteur = 2147		pce 1.00	
7		Fileur de façade Finition façade d'un seul tenant, largeur : 200 mm Spécification Largeur = 50, Profondeur = 561		pce 1.00	
8		Rangement coulissant 1 coulissant, 1 façade d'un seul tenant, 2 paniers à suspendre avec fond panneau L: 300, H: 720, P: 561 Spécification Direction = Droite		pce 1.00	
9		Rangement coulissant 1 coulissant, 1 tiroir intérieur avec toc entraînement, 1 coulissant L: 1200, H: 720, P: 561		pce 1.00	

10	Sous-évier 1 bandeau intérieur, 1 façade d'un seul tenant avec poignée centrée, sans rails coulissants et perçages L: 600, H: 720, P: 561	pce	1.00
11	Façade de porte d'un seul tenant pour lave-vaisselle tout intégré sous plan de travail, réfrigérateur et congélateur en sous-élément avec coulissants L: 600, H: 720, P: 561	pce	1.00
12	Rangement coulissant 1 coulissant, 1 tiroir intérieur avec toc entraînement, 1 coulissant L: 1200, H: 720, P: 561	pce	1.00
13	Fileur de façade Finition façade d'un seul tenant, largeur : 200 mm Spécification Largeur = 50, Profondeur = 561	pce	1.00
14	Elément haut à abattant 1 abattant, ouverture à 100° L: 600, H: 359, P: 320	pce	1.00
15	Elément haut 1 porte, 2 étagères L: 600, H: 718, P: 320	pce	1.00
16	Fileur Finition façade d'un seul tenant, 2 étagères en haut et en bas, 1 joue d'élément haut Spécification sur WPD20-02 Largeur = 50, Profondeur = 320	pce	1.00
17	Elément haut 1 porte, 2 étagères L: 300, H: 718, P: 320	pce	1.00
18	Elément haut à abattant 1 abattant, angle d'ouverture 100° L: 1200, H: 359, P: 320	pce	1.00
19	Elément haut étagères profondeur L: 1200, H: 359, P: 335	pce	1.00
20	Elément haut étagères profondeur L: 600, H: 359, P: 335	pce	1.00

23	Panneau d'écartement pour tables de cuisson à induction indispensable pour des éléments bas, pour être utilisé en tant que plaque de cuisson, avec un tiroir directement sous l'appareil, vis d'assemblage incluses	pce	1.00
24	Fond de protection anti- humidité Tôle aluminium, cannelé, pour sous-évier et sous-évier d'angle SPUE(D)90-45 / 100-50 / 120-60, non utilisable avec des blocs coulissants, convient uniquement pour une profondeur latérale de 560 mm	pce	1.00
25	Tapis antidérapants, anthracite pour profondeur de coulissant de 500 mm avec profondeur de 560 mm Possibilité de couper dautres dimensions de tiroir.	pce	4.00
26	Eclairage LED de crédence Stabi-Line Boîtier aluminium, aspect acier inox Couvercle plexiglas satiné LED - 12 V DC, 4000 K Classe defficacité énergétique : A Profondeur : 20 mm, hauteur : 16 mm Câble de 1700 mm pour le raccordement au kit dalimentation Kit dalimentation à 1 LED 1 Interrupteur avec câble de secteur / 230 V Pour montage sous éléments hauts. L: 860, H: 16, P: 20	pce	1.00
27	Eclairage LED de crédence Stabi-Line, complément Boîtier aluminium, aspect acier inox Couvercle plexiglas satiné LED - 12 V DC Classe defficacité énergétique : A Profondeur : 20 mm, Hauteur : 16 mm câble de 1700 mm pour le raccordement au kit dalimentation Pour montage sous éléments hauts. L: 860, H: 16, P: 20	pce	2.00
28	Range-couverts Move gris argent, hauteur : 47 mm, pour profondeur de tiroir de 500 mm, profondeur latérale : 560 mm	pce	2.00
500	Plan de travail APN avec chant N chant avant arrondi, recouvert latéralement d'un chant décor droit Disponible contre supplément de prix, également avec un chant N plaqué. Spécification sur APN60 Longueur = 4000, Profondeur = 600	dm	40.00
501	Plinthe épaisseur : 13 mm, joint d'étanchéité au sol inclus, fourni sous forme de barre en 2200 mm et 3350 mm. Lors de la première commande, les angles et plinthe de tous les éléments bas sont compris dans le prix.	dm	64.05

Sanitaires

Pos	Code	Désignation	Quantité	Montant CHF
21		Mitigeur avec poignée à levier haute-pression Berlin chromé équipement raccord pour eau chaude et eau froide Sortie pivotante, zone de pivotement 150° aérateur, diamètre 24 mm Tuyaux de raccordement flexibles dimensions Perforation pour robinet, diamètre 35 mm Hauteur sortie au-dessus du PdT 299 mm Point le plus élevé au-dessus du PdT 299 mm portée 269,5 mm	pce 1.00	
22		RIEBER: Evier à encastrer Linea 100, inox inox équipement 1 bac 375 x 375 x 180 mm Surface d'égouttage bonde à panier 3 1/2 incluse équipement excentrique avec équipement pour vidage et trop-plein 2 perforations pour robinets Encastrement à fleur du plan de travail Dimensions Extérieures L: 860, H: 190, P: 515	pce 1.00	

Spécification

Type d'encastrement = Encastré par dessus

Accessoires

Pos	Code	Désignation	Quantité	Montant CHF
29		FRANKE, Système de collecte des déchets, Serie, Pivot	pce 1.00	
